



BOS Cleanetec

ALIPAINETAJAT

BOS Clean alipaineistajat on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi ilmanlaadun parantamiseen ja puhdistamiseen uudistus- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Koneiden ilmamäärät ja erotusasteet on mitattu VTT:n laboratoriossa ja niillä on tyyppihyväksyntä.

Käytettäessä valmistajan suosittelemia Hepa-13 tason suodattimia koneet soveltuvat uuden asbestilainsäädännön mukaiseen työskentelyyn. BOS Clean alipaineistajia voidaan käyttää vaativissa asbestin purkutöissä, homekohteissa ja myös pölyn hallintaan kuivassa ilmassa.

BOS Clean tuoteperheen alipaineistajilla on myös työskentelyä helpottavia ominaisuuksia. Ne ovat kevyitä liikutella ja suodattimien vaihto on nopeaa pikalukituksen ansiosta.



Bos Clean M

3200 m³/h



Asunnot ja kylpyhuoneet
Asbesti | Home: 40 m² / 100 m³
Pöly: 100 m² / 250 m³

Soveltuu käytettäväksi
BOS Cleaner 370e kanssa
Kanavakoot Ø 200 - 350 mm



Bos Clean Li

4800 m³/h



Asunnot, varastot ja osastoinnit
Asbesti | Home: 100 m² / 250 m³
Pöly: 250 m² / 625 m³

Soveltuu käytettäväksi
BOS Cleaner 750e kanssa
Kanavakoot Ø 350 - 700 mm



Bos Clean XLi

5400 m³/h



Varastot, hallit ja suuret osastoinnit
Asbesti | Home: 200 m² / 500 m³
Pöly: 500 m² / 1250 m³

Soveltuu käytettäväksi
BOS Ceaner 750p kanssa
Kanavakoot 315 - 1200 mm



BOS Cleantec

ALIPAINESTAAT

Tekniset tiedot:	Bos Clean Mi	BOS Clean Li	BOS Clean XLi
Ilmavirta (Max) ilman suodatinta	3200 m ³ /h	4800 m ³ /h	5400 m ³ /h
Ilmavirta hepasuodattimella	1000 m ³ /h	3200 m ³ /h	4000 m ³ /h
Staattinen paine	630 Pa	1300 Pa	1300 Pa
Sähköliitäntä käyttöjännite/taajuus	200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz	200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz	200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz
Moottori / W / A	0,44 kW / 2,2 A	1,1 kW / 5,2 A	1,1 kW / 5,2 A
Sulake A	10 A	10 A	10 A
Sähkökaapeli (3G 3*1,5 mm ²)	2 m	2 m	2 m
Käyttökytkin	On	On	On
Nopeuden säätö	On	On	On
Äänitaso / melutaso	< 70 dBA	< 73 dBA	<70 dBA
Materiaali	Merialumiini	Merialumiini	Merialumiini
Turvalukitus hepasuodattimelle	On	On	On
Liitäntäyhde (imu / poisto)	Ø 254 / 300 mm	Ø 300mm	Ø 300mm
Poistolletkuliitäntä	muovikalvosukka tai letku	muovikalvosukka tai letku	muovikalvosukka tai letku
Mitat (korkeus / leveys / pituus) mm	400*350*720 mm	660*550*1050 mm	820*710*1050 mm
Paino ilman suodattimia	14 kg	40 kg	48 kg
IP- luokka	54	55	55
Kantokahva (t)	On	On	On
Pyörät	-	On	On
Merkkivalo	On	On	On
Paine-ero mittari	-	On	On
Käyttötunti mittari	-	On	On

Malli	Tuotekoodi
BOS Clean Mi; Portaaton säätö	BKT8301000
BOS Clean Li; Portaaton säätö	BKT8401050
BOS Clean XLi; Portaaton säätö	BKT8501050
Hepasuodatin H13 305*305*292 HCG, suodattimen pinta-ala 10,1 m ² , Ilmavirta 1000 m ³ /h, Painehäviö 250 Pa	BKO8215000
Hepasuodatin H13 450*450*292 HCG, suodattimen pinta-ala 21,9 m ² , Ilmavirta 2177 m ³ /h, Painehäviö 250 Pa	BKO8215010
Hepasuodatin H13 610*610*292 HCG, suodattimen pinta-ala 40,3 m ² , Ilmavirta 4000 m ³ /h, Painehäviö 250 Pa	BKO8215020
BOS Clean Mi pussisuodatin f7, 3 pussia 302*302*300	BKO8205050
BOS Clean Li pussisuodatin f7, 5 pussia 450*450*300	BKO8205060
BOS Clean XLi pussisuodatin f7, 6 pussia 592*592*300	BKO8205070
BOS Clean Mi kasettisuodatin G4, 265*265*45	BKO8205080
BOS Clean Li kasettisuodatin G4, 420*420*45	BKO8205090
BOS Clean XLi kasettisuodatin G4, 580*580*45	BKO8205100
BOS Clean Mi palat G4, 10 kpl/ pussi 305*305	BKO8205120
BOS Clean Li palat G4, 10 kpl/ pussi 450*450	BKO8205130
BOS Clean XLi palat G4, 10 kpl/ pussi 592*592	BKO8205140

