

GF sarja

NESTEMANOMETRIT, pystyputkella

Paine / Alipaine

GF sarjan pystyputkella varustettuja nestemanometreja käytetään pääasiassa kaasuverkoston paineen mittauksiin.

- "U"-putki peräkkäisiin ali- ja ylipaineiden mittauksiin
- Mittaus laskemalla putkien lukemat yhteen
- Kiinteään ja siirrettävään käyttöön
- Nollakohdan asetus asteikkoa liikuttamalla
- Kestää yli 10 barin staattista painetta
- Upotettu akryyliputki (Altuglas)
- Toimitukseen kuuluu: pullo nestettä ja 4 ruuvia



MITTAUSALUE

	Malli	Mittausalue		Erotuskyky	
		mm H ₂ O	mbar	mm H ₂ O	mbar
VF1 neste	GF 500	250 – 0 – 250	25 – 0 – 25	1	0,5
	GF 1000	500 – 0 – 500	50 – 0 – 50		

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila, suositus	+5 ... +30°C
Käyttölämpötila, mahdollinen	-30 ... +60°C
Max staattinen paine	14 bar
Mittarin runko	20 mm paksu PVC
Nesteputki	VF 1: Ø 6 X 10 mm
Asteikko	Läpinäkyvä akryyli (Altuglas), 54 x 3 mm
Nollakohtan asetus	Asteikkoa liikuttamalla, liikkumavara 20 mm. Kiinnitetty jyrsityllä, niklatulla messinkiruuvilla.
Neste	VF 1 neste, tiheys 1.
Liitännät	Ø 6.2 Delrin liitokset M 7x100 kierteellä Ø 5 x 8 mm puolijäykälle kirkkaalle putkelle
Seinäasennus	2 ruuvia Ø 5 X 25 mm

MITAT

Mitta	GF 500	GF 1000
a	607 mm	1107 mm
b	70 mm	70 mm
c	25 mm	25 mm
Putkien välinen etäisyys	571 mm	1071 mm
Paino	540 g	980 g

ASENNUS

1. **Asenna** seinälle tai väliseinälle kahdella max **Ø 5 x 25 mm** ruuvilla.
2. **Irrota** vasemmanpuoleinen liitin ja **kaada neste hitaasti** asteikon nollakohtaan asti.
3. **Laita liitin** takaisin paikalleen – älä kiristä liikaa.
4. **Liitä** manometri Ø 5x8 mm kirkkaalla putkella mitattavaan paine- tai alipainelähteeseen.

HUOM :

- Painemittausta** varten.....Liitä putki **oikeanpuoleiseen liitokseen (+)**.
Alipaineen mittausta varten.....Liitä putki **vasemmanpuoleiseen liitokseen (-)**.
Paine-eron mittausta varten.....Liitä korkein paine **oikeanpuoleiseen liitokseen (+)**
ja matalin paine **vasemmanpuoleiseen liitokseen (-)**.

www.kimo.fr



EXPORT DEPARTMENT
Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29
e-mail : export@kimo.fr

Distributed by :

Aimtec Finland Oy
Sarkatie 2, 01720 Vantaa
puh. 09 6899 9100 • sales@aimtec.fi
www.aimtec.fi

