

HEI UUTUUS!



Wöhler VIS 500 Tarkastuskamera

Kestävää tekniikkaa jokaiseen haasteeseen



Wöhler VIS 500 Tarkastuskamera

Täydellisiä kuvia päivittäisiin haasteisiin

Saat kirkkaan näkymän käyttämällä ammattilaisen tarkastuskameraa: Wöhler VIS 500 tarkastuskamera tarjoaa hyväksi havaitun ja testatun salkkurakenteen, jossa on upouusi tekniikka – ja sen ansiosta voit edetä entistäkin määrätietoisemmin työsi aikana. Vaihdeettavien kamerapäiden ansiosta olet täydellisesti varustautunut kaikkiin tehtäviin.

Ohjaat kamerapään panorointia ja kallistusta yksinkertaisesti näppäimistön avulla, joten voit saada kaiken näkyviin myös pimeissä putkissa. Näytöltä saat sitten teräviä ja väritarkkoja kuvia, joista näet tarkasti jokaisen yksityiskohdan. Tämä tarkoittaa, että et enää käytä aikaasi olettamuksiin tai virhearviointeihin. Sen sijaan suunnittelet toimintasi videotarkastuksen perusteella. Voit halutessasi tallentaa kuvat ja videot kameran suureen sisäiseen muistiin tai USB-tikulle.

Raportoi sovelluksessa

Wöhler VIS 500 -tarkastuskameralla olet täydellisesti varustautunut tuleviin tehtäviin. Kameran WLAN-liitännän avulla voit tarkastella kuvia ja videoita kameran suuressa näytössä ja samanaikaisesti älypuhelimien tai tabletin näytössä. Näin useat henkilöt voivat seurata tarkastusta suorana lähetyksenä samanaikaisesti, vaikka he olisivatkin toisessa paikassa. Kuvatiedostot siirretään kamerasta sovellukseen WLAN in kautta, ja tarkastuksen jälkeen voit luoda kuvitetun raportin muutamassa minuutissa, jonka voit lähettää suoraan älypuhelimestasi toimiston osoitteeseen, asiakkaalle tai vakuutusyhtiölle yhdellä napsautuksella.

Sopii ehdottomasti teknikoille

Tunnetme arkesi ja olemme ajatelleet kaikkea: Jos kamera on likainen, ota kaapelikela esiin kotelosta helposti. Suihkuta sitten kotelo ja kela vedellä. Se ei voisi olla helpompaa.




Kirkas valaistus


Ääni


Video


Kuva

REDO-ALT
Koti-toiminto

washer
Helppo puhdistus

Signal-Stream
Seurantalähetin

wifi
WIFI

battery-full
Litium-ioni akku

USB-DRIVE
USB-tikku



Terävä kuva, selkeä valikon rakenne ja tukeva käsikahva.



Wöhler L 200 paikantimella kamerapää voidaan paikantaa erittäin tarkasti.

Edut

- Yleiskamera sovelluksiisi: Vaihdeettava kamerapää, äänen ja puheen tallennus kuulokkeilla ja eri kaapelipituudet
- Vedenpitävä, käännettävä ja kallistettava kamerapää Ø 40 mm ympärikatselukulmaa varten
- Tulevaisuudenkestävä Wöhler in videotarkastussovelluksen ansiosta: käyttö, kuvien katselu ja raportointi
- Vakuuttava kuvanlaatu ja väritarkkuus nopeaan ja turvalliseen työskentelyyn
- Kaksikuorinen kotelo, jossa on erillinen osasto kamerakaapelille puhdistusta varten vedellä
- Kirkas valaistus kameran LED-valoilla ja lisävarusteena saatavalla lisävalolla
- Helppo käsittely VIS-sarjan yhtenäisen käyttökonseptin ansiosta

» Tekninen

Desktop Näyttö

TFT-näyttö:	7" / 16:9
Resoluutio:	1.024 x 600 px
Virtalähde:	USB-C 5 V / 3 A 3,7 V / 11,4 Ah
Käyttöaika:	6 h
Mitat:	245 x 141 x 53 mm
Paino:	710 g

Camera-home Wöhler panorointi-/kallistuskamerapää Ø 40

Resoluutio:	720 x 576 px (PAL) 720 x 480 px (NTSC)
Kuvakulma kuvauskulma:	130°
Valonlähde:	valkoiset LEDit (12 kpl)
Suojausluokka:	paineistettu vesitiivis IP 67
Mitat:	Ø 40 x 60 mm
Lähetys taajuus Paikannin:	9,2 kHz

Camera-home Wöhler pienoiskamerapää Ø 26

Resoluutio:	720 x 576 px (PAL) 720 x 480 px (NTSC)
Kuvanotto kuvakulma:	145°
Valonlähde:	valkoiset LEDit (12 kpl)
Suojausluokka:	paineistettu vesitiivis IP 68
Dimensions:	Ø 26 x 38 mm
Lähetys taajuus Paikannin:	9,2 kHz

□ Kameran kaapeli

Pituus:	30 m sähköinen metrilaskuri
---------	--------------------------------

Tools Käyttökohteita

- Vaurioanalyysi, ainetta rikkomattomat tarkastukset ja dokumentointi:
- 87°:n mutkat
 - viemäriputket alkaen Ø 40 mm
 - taloliittymät aina Ø 200 mm:iin asti
 - ilmanvaihtoputket ja -kanavat
 - välikatot, ontelot ja kuilut
 - Teollisuuskoneet / -laitokset

COGS Toiminnallisuus

- Modulaarinen järjestelmä: yksi näyttö, monia sovelluksia päivityssarjojen avulla
- optiikka panoroi 360° ja kallistaa 180° – pienimmätkin viat havaittavissa
- Home-toiminto kamerapään kohdistamiseksi suoraan asentoon - näyttö putken suuntainen
- Taivutettava pyörivä/kääntyvä 40mm:n kamerapää Ø 70 mm:n putkien tarkastamiseen
- Valovoimainen ja taivutettava 26mm:n pienoiskamerapää Ø 40 mm:n putkien tarkastamiseen 87° asteen taivutusella (valinnainen)
- LED-valaistuksen manuaalinen ohjaus
- Elektroninen metrinlaskenta ja näyttö monitorissa
- Verkkoirraasta riippumaton toiminta litium-ioni akun ansiosta jopa 6 tunnin työaika
- Kameran päähän integroitu lähetin paikannusta varten. Wöhler L 200 -paikantimella
- Äänikommentit kuulokkeiden kautta

Cloud-download-alt Tietojen hallinta

- Dokumentaatio paikan päällä sinulle ja asiakkaillesi: Valokuvien ja videoiden suora tallennus integroituun muistiin (4 GB) tai USB-tikkuun.
- WLAN-liitäntä suoraa kuvansiirtoa varten

Map-marker-alt Paikannus Wöhler L 200 -paikantimella (valinnainen)

- Kameran päähän integroitu lähetin mahdollistaa tarkan kamerapään paikannuksen
- Kohdennettu vaurioiden korjaus
- Paikantimen teleskooppidike helpottaa paikannusta lattialla tai kattoalueella
- Rasvaliidulla varustettu liitupidike suoraa merkintää varten vaurioituneen alueen merkitsemiseen
- Pitkäikäinen litiumioniakku

Käyttökohteita



Vesitiivis kamerapää mahdollistaa mm. viemäreiden tarkastamisen.



Äänikommentit videonauhoituksissa ovat myös mahdollisia.

Wöhler Video Inspection App

1 camera - 2 displays

With the Wöhler video inspection app, you use your smartphone or tablet as a second display. The camera transmits all image and video data to it via WLAN. Your colleague can then follow the entire video inspection, even if he is positioned at the other end of the inspected pipe.

- Display of live images in the app
- Camera image settings, e.g. brightness, can also be made via the app
- Easy sending of image and video files to your office address, the customer, the insurance company, etc.

The monitor image can be sent to mobile devices via WLAN and processed via the app.

wifi   















Peruspaketit






















	Wöhler VIS 500 Tarkastuskamera	Wöhler VIS 500 Tarkastuskamera
Ominaisuus kamerapää	Salkkukamera Ø 40 mm	kaapelikamera Ø 40 mm
Toimitussisältö		
Wöhler VIS 500 -monitoriyksikkö	-	-
TFT-laajakuvavärimonitori ja 2 m:n liitäntäkaapeli (monitori irrottavissa)	-	-
Häikäisysuojaus	-	-
Litium-ioniakku 6 h valmiusaika	-	-
USB-verkkolaturi USB-C-kaapelilla	-	-
Wöhler panorointi- ja kallistuskamerapää Ø 40, irrotettava	-	-
Sisäinen muisti 4 GB laajennettavissa USB-muistitikulla	-	-
Kameratanko Ø 6,5 mm / 30 m	-	-
Kamerakaapeli 20 m	-	-
Vaihdeettavat muovikupolit	-	-
Kaksiosainen salkku	-	-
Kuljetuslaukku muovi	-	-
Kantohihnajärjestelmä	-	-
Artikkeli no.	11511 J	12362 J

• = sisältää

» Tarvikkeet

	Artikkelin numero
Teleskooppi	
 Teleskooppiputki 1,6 m joustavalla hanhenkaulalla kaikille kamerapäille, teleskooppiputken pituus. 0,9 - 1,6 m sekä 0,3 m:n hanhenkaula	7005 O
 Teleskooppiputki 3,4 m joustavalla hanhenkaulalla kaikille kamerapäille, teleskooppiputken pituus 0,9 - 3,4 m plus hanhenkaula 0,3 m	7024 J
Kaikkien Wöhler VIS -kamerapäiden komponentit	
 Wöhler L 200 paikannin (vastaanotin) muovikotelo, USB-virtalähde mikro-USB-kaapelilla, rasvakynä (12 kpl laatikko, keltainen) teleskooppitanko ja kuulokkeet	7430 J
 Wöhler VIS-kameravaunu Kamerapään pidike, säilytyslaukku Wöhler, vakautusholkki valorengas 26/40 (voidaan käyttää vain yhdessä lisävalon kanssa)	4753 J
 Kameran pidike käänteistä katselua varten – Ø 40 mm:n kamerapää Wöhler VIS 3xx:lle (vain irrotettava versio), ja Wöhler VIS 500	3720 J
 VIS-keskitysharja, Ø 20 cm sopii kaikkiin kameratankoihin, voidaan kiinnittää suoraan kamerapään taakse	3850 J
VIS-kameran päät	
 Wöhler kamerapää Ø 26 mm, irrotettava joustava liitäntä kameratankoon, nahkasuojalaukun kanssa	8920 J
 Wöhler kamerapää Ø 40 mm, irrotettava panorointi ja kallistus, joustava liitäntä kameratankoon, nahkasuojalaukun kanssa	8930 J
Komponentit Wöhler VIS Ø 26 mm:n kamerapää varten	
 Ohjaussarja 70 Wöhler VIS -kamerapähän Ø 26 mm, ohjausholkki suojahäkällä, keskitys harja	3883 J
 Ohjaushylsy kamerapähän Ø 26 mm	3827 J
 Ohjaushylsy suojahäkällä kamerapää varten Ø 26 mm	3847 J
 Wöhler Light Ring 26/40 mm, irrotettava Wöhler VIS-kamerapäille Ø 26 mm ja Ø 40 mm, vain irrotettaviin kamerapäihin, Valorengas, jossa 18 valkoista LEDiä Ø 53 mm ulompi	8894 J

	Artikkelin numero
Wöhler VIS -kamerapäille Ø 40 mm	
 Ohjaussarja 100 kamerapähän Ø 40 mm jossa on leikkaus, suojaholkki, rullaohjain, ja keskitysharja	4240 J
 Suojaholkki kamerapähän Ø 40 mm jossa on leikkaus	2641 J
 Kameran rullaohjain sopii kamerapäille ja -sauvoille	3681 J
 Wöhler valorengas 26/40 mm, irrotettava kamerapää varten Ø 26 mm ja Ø 40 mm, vain irrotettaviin kamerapäihin, Valorengas, jossa 18 valkoista LEDiä Ø 53 mm ulompi	8894 J
 Relining-sovitin vain irrotettaviin versioihin Wöhler VIS 350 PLUS / 500	6888 J
 Lasikupu kamerapää varten Ø 40 mm	3674 J
 Muoviset vaihtokupolit kamerapää varten Ø 40mm, 10 kpl	3675 J
Kaapelikela	
 Kaapelikela digitaalisella mittarilaskurilla, 20 m	15121 J
 Kaapelikela digitaalisella mittarilaskurilla, 30 m	15122 J
 Wöhler kamerakaapeli metrisellä merkinnällä, 20 m	9172 J
 Wöhler kamerakaapeli metrisellä merkinnällä, 30 m	7812 J
 Wöhler kamerakaapeli metrisellä merkinnällä, 50 m	7845J
 Wöhlerin kameran jatkoakaapeli metrisellä merkinnällä varustettuna, 10 m	8636 J
Wöhler Camera Viper	
 Wöhler Camera Viper digitaalisella metrilaskurilla, vyöllä vyöpidike ja jalusta, työntötangolla 20 m / Ø 6 mm	7308 J
 Wöhler Camera Viper digitaalisella metrilaskurilla, vyöllä vyöpidike ja jalusta, työntötangolla 30 m / Ø 6 mm	7336 J
 Wöhler Camera Viper jossa on digitaalinen metrilaskuri, vyökiinnike ja jalusta, työntötangolla 20 m / Ø 6,5 mm	7302 J
 Wöhler Camera Viper jossa on digitaalinen metrilaskuri, vyökiinnike ja jalusta, työntötangolla 30 m / Ø 6,5 mm	7301 J
 Wöhler Camera Viper digitaalisella metrilaskurilla, hihnatalineellä ja jalustalla, työntötangolla 20 m / Ø 7 mm	7309 J
 Wöhler Camera Viper digitaalisella metrilaskurilla, hihnatalineellä ja jalustalla, työntötangolla 30 m / Ø 7 mm	7307 J

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Headquarters Germany
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
www.woehler-international.com

Aimtec Finland Oy • Sarkatie 2, 01720 Vantaa • p. 09 6899 9100 • sales@aimtec.fi • www.aimtec.fi